

## Ringraumdichtung mit Segmenttechnik zur Abdichtung von neu zu installierenden Rohren oder Kabeln (Erstinstallation). Durch herausnehmbare Segmente erfolgt eine Anpassung auf den Rohrdurchmesser.

Sondergrößen Dichteinsatz gegen **nicht drückendes Wasser bestehend aus 1 x 30 mm** starken Gummiplatten in EPDM 45 Shore, zwischen mind. 4 mm starken Edelstahl-druckplatten aus V2a mit Edelstahlschrauben ähnlich der DIN 603 mit M6 oder M8 verschraubt und Sechskantmutter in V4a.

| Art-Nr.   | Artikel Bezeichnung  | E-Preis (€)<br>netto | E-Preis (€) inkl.<br>MwSt. |
|-----------|--|----------------------|----------------------------|
| 2517      | Dichteinsatz-Abdichtstopfen Da 24,5 mm für 25 mm Bohrung und 1 x 7 mm Speedpiperohr  | 25,00 €              | 29,75 €                    |
| 2627      | Dichteinsatz-Abdichtstopfen Da 25,5 mm in PE Rohr 32 x 3 mm und 2 x 7 mm Speedpiperohr 1x vorgeschnitten                                   | 25,00 €              | 29,75 €                    |
| 30110     | Dichteinsatz-Abdichtstopfen Da 28,5 mm für 30 mm Bohrung und 1 x 9,5 mm Erdungskabel   | 25,00 €              | 29,75 €                    |
| 3017      | Dichteinsatz-Abdichtstopfen Da 28,5 mm für 30 mm Bohrung und 1 x 7 mm Speedpiperohr  | 25,00 €              | 29,75 €                    |
| 402718    | Dichteinsatz-Abdichtstopfen Da 39 mm für 40 mm Bohrung und 1 x 7 mm Speedpiperohr und 1x für 7 - 18 mm                                     | 29,40 €              | 34,97 €                    |
| 402710    | Dichteinsatz-Abdichtstopfen Da 39 mm für 40 mm Bohrung und 1 x 7 mm Speedpiperohr (und 1x Vorgeschnitten für 9,5 mm Erdung)                | 26,00 €              | 30,94 €                    |
| 501530    | Dichteinsatz für Kernbohr. 49-52 mm u. Rohr 6 - 22 mm mit perforierten Segmenten zum her-austrennen  | 27,00 €              | 32,13 €                    |
| 90105523  | <b>Geteilter Dichteinsatz</b> mit 30 mm Gummi für Kernbohr. 92-96 mm u. Rohr von 8 - 55 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen    | 42,00 €              | 49,98 €                    |
| 100105523 | <b>Geteilter Dichteinsatz</b> mit 30 mm Gummi für Kernbohr. 98-103 mm u. Rohr von 10 - 55 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen  | 42,00 €              | 49,98 €                    |
| 110306323 | <b>Geteilter Dichteinsatz</b> mit 30 mm Gummi für Kernbohr. 109-113 mm u. Rohr von 10 - 63 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen | 50,00 €              | 59,50 €                    |
| 118306323 | <b>Geteilter Dichteinsatz</b> mit 30 mm Gummi für Kernbohr. 117-122 mm u. Rohr von 8 - 63 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen  | 55,00 €              | 65,45 €                    |
| 125306323 | <b>Geteilter Dichteinsatz</b> mit 30mm Gummi für Kernbohr. 124-127 mm u. Rohr von 15 - 63 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen  | 55,00 €              | 65,45 €                    |

Sondergrößen Dichteinsatz gegen **drückendes Wasser bestehend aus 2 x 30 mm** starken Gummiplatten in EPDM 45 Shore, zwischen mind. 4 mm starken Edelstahl-druckplatten aus V2a mit Edelstahlschrauben ähnlich der DIN 603 mit M6 oder M8 verschraubt und Sechskantmutter in V4a.

| Art-Nr.   | Artikel Bezeichnung   | E-Preis (€)<br>netto | E-Preis (€) inkl.<br>MwSt. |
|-----------|---|----------------------|----------------------------|
| 5015      | Dichteinsatz für Kernbohr. 49-53 mm u. Rohr 6 - 22 mm mit perforierten Segmenten zum her-austrennen                         | 29,50 €              | 35,11 €                    |
| 60832     | Dichteinsatz für Kernbohr. 59-62 mm u. Rohr 8 - 32 mm mit perforierten Segmenten zum her-austrennen                         | 32,00 €              | 38,08 €                    |
| 70832     | Dichteinsatz für Kernbohr. 69-72 mm u. Rohr 8 - 32 mm mit perforierten Segmenten zum her-austrennen                         | 36,00 €              | 42,84 €                    |
| 70840     | Dichteinsatz für Kernbohr. 69-72 mm u. Rohr 8 - 40 mm mit perforierten Segmenten zum her-austrennen                         | 36,00 €              | 42,84 €                    |
| 801028    | Dichteinsatz für Kernbohr. 79-83 mm u. Rohr 10 - 28 mm mit perforierten Segmenten zum her-austrennen                        | 36,00 €              | 42,84 €                    |
| 90105520  | <b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 92-96 mm u. Rohr von 8 - 55 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen     | 50,00 €              | 59,50 €                    |
| 941563    | Dichteinsatz für Kernbohr. 93-98 mm u. Rohr 15 - 63 mm mit perforierten Segmenten zum her-austrennen                        | 50,00 €              | 59,50 €                    |
| 1001028   | Dichteinsatz für Kernbohr. 98-103 mm u. Rohr 10 - 28 mm mit perforierten Segmenten zum her-austrennen                       | 40,00 €              | 47,60 €                    |
| 1001055   | Dichteinsatz für Kernbohr. 98-103 mm u. Rohr 8 - 55 mm mit perforierten Segmenten zum her-austrennen                        | 45,00 €              | 53,55 €                    |
| 100105520 | <b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 98-103 mm u. Rohr von 10 - 55 mm mit perforierten Segmen-ten zum heraustrennen  | 50,00 €              | 59,50 €                    |
| 110306320 | <b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 109-113 mm u. Rohr von 10 - 63 mm mit perforierten Segmen-ten zum heraustrennen | 60,00 €              | 71,40 €                    |
| 1103063   | Dichteinsatz für Kernbohr. 109-113 mm u. Rohr von 10 - 63 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen                   | 45,00 €              | 53,55 €                    |
| 1143063   | Dichteinsatz für Kernbohr. 114-117 mm u. Rohr von 10 - 63 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen                   | 44,00 €              | 52,36 €                    |
| 118306320 | <b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 117-122 mm u. Rohr von 8 - 63 mm mit perforierten Segmen-ten zum heraustrennen  | 65,00 €              | 77,35 €                    |

## Ringraumdichtung mit Segmenttechnik zur Abdichtung von neu zu installierenden Rohren oder Kabeln (Erstinstallation). Durch herausnehmbare Segmente erfolgt eine Anpassung auf den Rohrdurchmesser.

Sondergrößen Dichteinsatz gegen **drückendes Wasser bestehend aus 2 x 30** mm starken Gummiplatten in EPDM 45 Shore, zwischen mind. 4 mm starken Edelstahl Druckplatten aus V2a mit Edelstahlschrauben ähnlich der DIN 603 mit M6 oder M8 verschraubt und Sechskantmutter in V4a.

| Art-Nr.    | Artikel Bezeichnung  | E-Preis (€) netto | E-Preis (€) inkl. MwSt. |
|------------|--|-------------------|-------------------------|
| 1183063    | Dichteinsatz für Kernbohr. 117-121 mm u. Rohr von 10 - 63 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen  | 47,00 €           | 55,93 €                 |
| 1253063    | Dichteinsatz für Kernbohr. 124-127 mm durch abnehmbaren Außenring auch für 117-121mm geeignet, für Rohr von 10 - 63 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen  | 53,00 €           | 63,07 €                 |
| 125306320  | <b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 124-127 mm u. Rohr von 10 - 63 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen   | 65,00 €           | 77,35 €                 |
| 1302576    | Dichteinsatz für Kernbohr. 129-133 mm, durch abnehmbaren Außenring auch für 124-127 mm geeignet, für Rohr von 25 - 76 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen  | 82,00 €           | 97,58 €                 |
| 135157520  | <b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 134-139 mm u. Rohr von 15 - 75 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen   | 80,00 €           | 95,20 €                 |
| 1402576    | Dichteinsatz für Kernbohr. 139-143 mm, durch ersten abnehmbaren Außenring auch für 129-133 mm geeignet, durch zweiten abnehmbaren Außenring auch für 124-127 mm geeignet, für Rohr von 25 - 76 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen | 95,00 €           | 113,05 €                |
| 150307520  | <b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 149-154 mm u. Rohr von 30 - 77 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen   | 115,00 €          | 136,85 €                |
| 1503076    | Dichteinsatz für Kernbohr. 149-153 mm u. Rohr von 30 - 78 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen  | 83,00 €           | 98,77 €                 |
| 160307520  | <b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 159-164 mm u. Rohr von 30 - 77 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen   | 135,00 €          | 160,65 €                |
| 1603078    | Dichteinsatz für Kernbohr. 159-163 mm u. Rohr von 30 - 78 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen  | 105,00 €          | 124,95 €                |
| 1703078    | Dichteinsatz für Kernbohr. 169-173 mm, durch abnehmbaren Außenring auch für 159-163 mm geeignet, für Rohr von 30 - 78 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen  | 105,00 €          | 124,95 €                |
| 1703090    | Dichteinsatz für Kernbohr. 169-173mm, durch abnehmbaren Außenring auch für 159-163 mm geeignet, für Rohr von 30 - 93 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen   | 105,00 €          | 124,95 €                |
| 18030920   | <b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 179-188 mm u. Rohr 30 - 92 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen   | 190,00 €          | 226,10 €                |
| 1853090    | Dichteinsatz für Kernbohr. 185-192 mm u. Rohr von 30 - 90 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen  | 120,00 €          | 142,80 €                |
| 18530110   | Dichteinsatz für Kernbohr. 185-192 mm u. Rohr von 30 - 110 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen   | 130,00 €          | 154,70 €                |
| 200309020  | <b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 199-207 mm u. Rohr 30 - 92 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen   | 215,00 €          | 255,85 €                |
| 2303011020 | <b>Geteilter Dichteinsatz</b> für Kernbohr. 230-236 mm u. Rohr 30 - 112 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen  | 240,00 €          | 285,60 €                |
| 23565120   | Dichteinsatz für Kernbohr. 234-237 mm u. Rohr 65 - 120 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen   | 200,00 €          | 238,00 €                |
| 235180     | Dichteinsatz für Kernbohr. 234-237 mm u. Rohr 175 - 180 mm   | 155,00 €          | 184,45 €                |
| 25065120   | Dichteinsatz für Kernbohr. 249-253 mm u. Rohr von 60 - 120 mm mit perforierten Segmenten zum heraustrennen   | 180,00 €          | 214,20 €                |
| 260160     | Dichteinsatz für Kernbohr. 259-263 mm u. Rohr 154 - 160 mm   | 170,00 €          | 202,30 €                |

In dieser Preisliste finden Sie unsere Standard Größen die wir lagermäßig führen.

Weitere Abmessungen und Sondergrößen fertigen wir nach Ihren Maßvorgaben.

