

Schauglas-Armatur

für Biogasanlagen

Technisches Datenblatt Werkstoffe und Funktion



Dieses Datenblatt ist gültig für die Typenreihen SRD60-SRD90 Schauglas

Druckplatten 4,0 mm aus V4A 1.4571 Rohr 2,0 mm Dichtung Elastomer EPDM 2 x 30 mm mit je 4 mm Absatz auf 250 mm DRM.

Schrauben gefettet mit Depac 505, Flachkopf 2 x mit Schweißpunkten geheftet ohne Nachbehandlung.

Schauglas-Armatur, rund nach DIN 28120 oder ähnlich.

Mit Scheibenwischer für die bedarfsweise manuelle Reinigung von Glasplatten in Schauglas-Armaturen.

Vakuumfest und druckfest.

Lieferbar in 2 Ausführungen

Art. Nr. 300249 Schauglas-Armatur für Biogasanlagen.

Schauglas mit Dichteinsatz DN 300 mm, Glasscheibe, Scheibenwischer und angeschweißtem Rohrstück in V4A .

350,00 € netto

Art. Nr. 3002490 Schauglas-Armatur für Biogasanlagen.

Schauglas mit Dichteinsatz DN 300 mm, Glasscheibe, Scheibenwischer und Spüleinrichtung bestehend aus eingeschweißter Rohrleitung DN 8 mit Absperrung und Rückschlagventil, Anschluss IG 1/2"

420,00 € netto